


	FICHA TÉCNICA Conforme Norma: NB - ISO 13006		Código
			Rev.
		Página	1 de 1
		F. Vigencia	
Item	Sub Item	Unidades	Datos
Datos de producto: 	Producto:	-	CANDELARIA
	Fabricación:	-	Hecho en Bolivia
	Tipología:	-	Maxi Gres Esmaltado (GL)
	Acabado Superficial:	-	HD - Mate
	Acabado Lateral:	-	No Rectificado
	Tamaño Nominal:	cm	30 x 45
	Piezas/caja:	piezas	12
	m2/caja:	m2	1,64
	Peso/caja:	kg	26
	m2/pallet: (Para Exportaciones)	m2	75,44
kg/pallet: (Para Exportaciones)	kg	1.196,00	
Indicaciones de lugar de uso:	-	Solo para Revestimiento	
Propiedades Geométricas:	Formato de trabajo:	mm	300 x 450
	Espesor de trabajo:	mm	7,7
	Variación dimensional sobre el formato de trabajo	%	± 0,6
	Máxima desviación del espesor	%	± 5
	Rectitud de lados:	%	No aplica
	Ortogonalidad:	%	No aplica
	Curvatura Lateral:	%	No aplica
	Curvatura Central:	%	No aplica
Alabeo:	%	No aplica	
Aspecto Superficial:	%	≥ 95 Sin defectos visuales	
Propiedades Físicas:	Absorción de agua:	%	6 - 10
	Módulo de resistencia a la flexión:	N/mm2	≥ 18
	Resistencia al cuarteo:	ciclos	≥ 1 ciclo
Resistencia al Ataque Químico:	Ácidos y álcalis de baja concentración:	-	GLA
	Ácidos y álcalis de alta concentración:	-	GLA
	Limpiadores caseros y de agua de piscina:	-	GLA
Resistencia a las Manchas:	Aceite de oliva:	-	Clase 5
	Iodo:	-	Clase 5
	Verde de Cromo:	-	Clase 5
Recomendaciones para el asentamiento:	Junta de asentamiento:	mm	≥ 4 mm

	
Realizado por: Ing. Viviana Orozco	Aprobado por: Ing. Wilson Nuñez
Fecha: 15 - 12 - 2020	Fecha: 15 - 12 - 2020