



Item	Sub Item	Unidades	FICHA TÉCNICA	
			Código	
			Rev.	1
			Página	1 de 1
			F. Vigencia	
<b>Conforme Norma: NB - ISO 13006</b>				
<b>Datos de producto:</b>	Producto:	-	LA BELLA	
	Fabricación:	-	Hecho en Bolivia	
	Tipología:	-	Maxi Gres Esmaltado (GL)	
	Acabado Superficial:	-	HD - Mate	
	Acabado Lateral:	-	No Rectificado	
	Tamaño Nominal:	cm	30 x 45	
	Piezas/caja:	piezas	12	
	m2/caja:	m2	1,64	
	Peso/caja:	kg	26	
	m2/pallet: (Para Exportaciones)	m2	75,44	
	kg/pallet: (Para Exportaciones)	kg	1.196,00	
Indicaciones de lugar de uso:	-	Solo para Revestimiento		
<b>Propiedades Geométricas:</b>	Formato de trabajo:	mm	300 x 450	
	Espesor de trabajo:	mm	7,7	
	Variación dimensional sobre el formato de trabajo	%	± 0,6	
	Máxima desviación del espesor	%	± 5	
	Rectitud de lados:	%	No aplica	
	Ortogonalidad:	%	No aplica	
	Curvatura Lateral:	%	No aplica	
	Curvatura Central:	%	No aplica	
	Alabeo:	%	No aplica	
Aspecto Superficial:	%	≥ 95 Sin defectos visuales		
<b>Propiedades Físicas:</b>	Absorción de agua:	%	6 - 10	
	Módulo de resistencia a la flexión:	N/mm2	≥ 18	
	Resistencia al cuarteo:	ciclos	≥ 1 ciclo	
<b>Resistencia al Ataque Químico:</b>	Ácidos y álcalis de baja concentración:	-	GLA	
	Ácidos y álcalis de alta concentración:	-	GLA	
	Limpiadores caseros y de agua de piscina:	-	GLA	
<b>Resistencia a las Manchas:</b>	Aceite de oliva:	-	Clase 5	
	Iodo:	-	Clase 5	
	Verde de Cromo:	-	Clase 5	
<b>Recomendaciones para el asentamiento:</b>	Junta de asentamiento:	mm	≥ 4 mm	

Realizado por: Ing. Viviana Orozco	Aprobado por: Ing. Wilson Nuñez
Fecha:	Fecha: