


		FICHA TÉCNICA		Código	
				Rev.	1
		Conforme Norma: NB - ISO 13006		Página	1 de 1
				F. Vigencia	
Item	Sub Item	Unidades	Datos		
Datos de producto: 	Producto:	-	WALL ORLEANS		
	Fabricación:	-	Hecho en Bolivia		
	Tipología:	-	Maxi Gres Esmaltado (GL)		
	Acabado Superficial:	-	HD - Brillante		
	Acabado Lateral:	-	Rectificado		
	Tamaño Nominal:	cm	30 x 60		
	Piezas/caja:	piezas	10		
	m2/caja:	m2	1,8		
	Peso/caja:	kg	32,7		
	m2/pallet: (Para Exportaciones)	m2	86,4		
	kg/pallet: (Para Exportaciones)	kg	1.569,60		
Indicaciones de lugar de uso:		-	Solo Para Revestimientos		
Propiedades Geométricas:	Formato de trabajo:	mm	300 x 600		
	Espesor de trabajo:	mm	8,9		
	Variación dimensional sobre el formato de trabajo	%	± 0,1		
	Máxima desviación del espesor	%	± 5		
	Rectitud de lados:	%	± 0,5		
	Ortogonalidad:	%	± 0,1		
	Curvatura Lateral:	%	± 0,5		
	Curvatura Central:	%	± 0,5		
	Alabeo:	%	± 0,5		
Aspecto Superficial:		%	≥ 95		
			Sin defectos visuales		
Propiedades Físicas:	Absorción de agua:	%	3-6		
	Módulo de rotura:	N/mm2	≥ 22		
	Resistencia al cuarteo:	ciclos	≥ 1 ciclo		
Resistencia al Ataque Químico:	Ácidos y álcalis de baja concentración:	-	GLA		
	Ácidos y álcalis de alta concentración:	-	GLA		
	Limpiadores caseros y de agua de piscina:	-	GLA		
Resistencia a las Manchas:	Aceite de oliva:	-	Clase 5		
	Iodo:	-	Clase 5		
	Verde de Cromo:	-	Clase 5		
Recomendaciones para el asentamiento:					
	Junta de asentamiento:	mm	≥ 2 mm		

	
Realizado por: Ing. Viviana Orozco	Aprobado por: Ing. Wilson Nuñez
Fecha:	Fecha: